

Спецификация

- 1/2.5" 8,51 Мп (4K UHD) CMOS IMX274
- 28 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, IK10, класс защиты IP67
- PoE



Технические характеристики

Модель	Optimus IP-P048.0(4x)E
Чувствительный элемент	1/2.5" 8,51 Мп (4K UHD), Sony CMOS IMX274 STARVIS
Объектив	3,3-12 мм вариофокальный моторизированный
Чувствительность	0.01 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке)
Количество пикселей	3840(Н)*2160(В)
Скорость затвора	1/20000 - 1/5
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.264/H.265/MJPEG(MJPEG для второго потока)
Скорость отображения	До 15fps@3840x2160, до 30fps@3072x1728/2592x1944/2304x1296/1920x1080/1280*720
Потоковое видео	До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 16Мбит
Видео выход	Есть
Настройки изображения	Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, DWDR, Антигуман– Раздельные настройки для дневного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны)
Поддержка аудио	Есть
Кодек аудиосжатия	G711A/U, ADPCM, G726 16k/24k/32k/40k
Безопасность	Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр
Сетевой протокол	TCP/DHCP/PPPoE/DDNS/UDP/HTTP/HTTPS/UPnP/NTP/RTSP/Onvif/SMTP/FTP/SNMP v1,v2c,v3
Версия ONVIF	ONVIF 2.6
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения, вторжение в периметр, пересечение линии, обнаружение пешеходов, подсчет пересечений
Тревожный выход	Есть
Фиксация событий	Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP

Конфигурация	Device search, Web интерфейс камеры
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
Поддержка SD карты	Да, microSD карта, до 256Гб
Запись на SD карту при отсутствии сетевого подключения	Да
Процессор	Hi3516A
Разъемы ввода / вывода	RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Аудио вход/выход, Трев.вход/выход, Кнопка сброса, Видео выход
Питание через Ethernet	IEEE 802.3af стандарт
ИК-подсветка	20 ИК диодов, дальность до 40м, вкл./выкл. вручную или автоматически
Корпус, класс защиты	Металл (Алюминий), Антивандальный, IK10, IP67
Рабочая температура	От -45° С до +50° С
Питание	DC12В(700мА); PoE, Max 9Вт
Размеры Масса	147x117мм, 1000 гр.